



[www.apok.be](http://www.apok.be)

# APOFIL 160V

versie 01/2016

## TECHNISCHE FICHE

### Omschrijving

Onderdakfolie: 4-lagig, gewapend en damp-open met kleefstrook.

### Kenmerken

- Onderdakfolie: 4-lagig, gewapend en damp-open met kleefstrook

### Afmetingen

Breedte rol .....	1,5 m
Lengte rol .....	50 m
Gewicht/rol .....	12 kg
Rollen/pallet .....	21

### Technische kenmerken

Gewicht / m <sup>2</sup> .....	160 gr/m <sup>2</sup>
Trekweerstand .....	DIN 53 354
* in breedte .....	380 N/ 50mm
* in lengte .....	420 N/ 50mm
Temperatuurbestendigheid .....	- 40°C / + 80°C
Waterdichtheid .....	W 1 selon EN 13859-1
Waterkolom .....	1.500 mm selon EN 20811
Sd-waarde .....	0,04 m

**CE** Made in Germany

**APOK • maakt het verschil!**



## FICHE TECHNIQUE

[www.apok.be](http://www.apok.be)

# APOFIL 160V

version 01/2016

### Description

Écran de sous-toiture HPV : quadri-couches, armé, ouvert à la vapeur d'eau avec bande adhésive.

### Caracteristiques

- Écran de sous-toiture HPV : quadri-couches, armé, ouvert à la vapeur d'eau avec bande adhésive

### Mesures

Largeur rouleau .....	1,5 m
Longueur rouleau .....	50 m
Poids/rouleau .....	12 kg
Rouleaux/palette .....	21

### Caracteristiques Techniques

Poids / m <sup>2</sup> .....	160 gr/m <sup>2</sup>
Résistance à la traction .....	DIN 53 354
* en largeur .....	380 N/ 50mm
* en longueur .....	420 N/ 50mm
Résistances aux températures .....	- 40°C / + 80°C
Étanchéité .....	W 1 selon EN 13859-1
Colonne d'eau .....	1.500 mm selon EN 20811
Coefficient Sd .....	0,04 m

**CE** Made in Germany

**APOK • fait la différence !**